



## **FDV Dokumentasjon for Jøtul brannmurplate JGFW-5**

### **1. Prosjekt**

Entreprenør: \_\_\_\_\_

Prosjektadresse: \_\_\_\_\_

Bruksområde/bygningsdel: \_\_\_\_\_

### **2. Produktbeskrivelse**

Isolasjonsplater testet og godkjent som erstatning for brannmur, forutsatt at installasjon er utført ihht anvisninger.

Platetykkelse; 5 cm.

Leveres i følgende mål: 100X 122 cm og 122 X 244 cm

### **3. Produkttype**

- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Frittstående ildsted  |
| <input type="checkbox"/>            | Innsats               |
| <input type="checkbox"/>            | Kassett               |
| <input type="checkbox"/>            | Innsats med omramming |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Brannmur              |

### **4. Typebetegnelse**

Jøtul JGFW – 5 Brannmursplate

### **5. Produkt og materialinformasjon**

Forpakning: Produktets pakkematerialer består av gjenvinnbart materiell.

Produkt: Produktets bestanddeler inneholder ikke mengder av miljøgifter utenfor grenseverdier satt i Parcom/Ospar-avtalen. Se anbefaling i eget punkt under "Behandling av avfall" ved kondemnering.

Produktdata: Se produktets manual for opplysninger om vekt, installasjon og reservedeler.



## 6. Emisjoner og miljøpåvirkning

Utslipp til rom: Ingen

## 7. Montering

Produktets egenvekt (225 Kg/m<sup>3</sup>) må kalkuleres mot byggets dimensjonering av bjelkelag/bæreevne.

Ildsted skal monteres ihht. angitte oppstillingsvilkår i produktets tilhørende installasjonsmanual.

Montering av JGFW - 5 krever ingen søknadsplikt, men skal meldes til kommunens Brann og Feiervesen.

## 8. Idriftsettelse og operasjon

Førstegangsbruk: Forsiktig fyring anbefales de første gangene.

Faremomenter: Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

Operasjon:

Forutsetningen for at JGFW - 5 kan tas i bruk, er at installasjonen er utført ifølge norsk regelverk og produktets monteringsanvisning

Ta godt vare på monteringsanvisningen da denne er et verdipapir for boligen.

Dette vil være avgjørende for om Jøtuls reklamasjonsbestemmelser skal være gjeldende for produktet.

## 9. Bruksområde

Produktet er konstruert og testet til bruk som beskyttelse mot brennbare materialer. Erstatte brannmur.

## 10.Reparasjoner

Reparasjoner utføres av fagpersonell.  
Se monteringsanvisningen.

## 11.Endring

Ved endring av produkt, vil Jøtuls reklamasjonsbestemmelser bortfalle.

## 12.Rengjøring og vedlikehold

Vedlikehold: Kan overmales, betinger at man har grunnet i h.h.t manualens anvisninger.

Rengjøring utvendig: Ihht manualens anvisninger.

## 13.Feilsymptomer og løsning

Se manual



#### **14.Inspeksjon**

JGFW - 5 bør jevnlig inspiseres (visuelt) for skader.  
Sprekker eller andre skader bør utbedres snarest av fagpersonell.

#### **15.Avfall**

Isolasjonsmateriale

#### **16.Behandling av avfall**

Jøtul anbefaler at alt avfall håndteres ihht NS9431, Klassifisering av avfall.  
Produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til nasjonale klassifiserings- og etiketteringsregler.

Einecs-nr: 215-199-1  
Stoffer: Kalsiumsilikat  
Klassifisering; Xi; R36/38

#### **17.Antatt levetid**

Antatt levetid/brukstid er 20 år.

#### **18.Vedlegg / dokumentasjon**

Generell manual

#### **19.Teknisk service**

Importør	Jøtul AS
Postadresse	Langøyveien P.B. 1411
Postnr og sted	1602 Fredrikstad
Telefon	69 35 90 00
Epost	
Internettadresse	<a href="http://www.jotul.com">www.jotul.com</a>